

ULTRAFLEX MATTING

GAMME
**ULTRA
FLEX**

ULTRAFLEX® MATTING est une maille en fibre de verre particulièrement conçue pour être utilisée comme renforcement structurel de la membrane de polyuréthane **Ultraflex**. Les résines utilisées dans l'armature des fibres s'activent pour former une membrane monolithique entièrement renforcée et 100 % adhérente au support.

ULTRAFLEX® MATTING est facile à appliquer et à manipuler. Son épaisseur et ses dimensions facilitent la mise en place rapide sur de grandes surfaces et périmètres ainsi que sur les détails, garantissant une bonne épaisseur de la membrane.

USAGES

- ▶ Particulièrement conçue pour être utilisée en association avec le polyuréthane liquide **ULTRAFLEX**.
- ▶ Adaptée aux projets de construction neuve et de rénovation.
- ▶ Pour tous types de surfaces, structures, détails et points particuliers, qui peuvent être difficilement accessibles.

AVANTAGES

- ▶ Cela permet d'appliquer Ultraflex selon le système de la double couche humide, en éliminant les temps de séchage entre couches, ce qui réduit ainsi le temps de mise en œuvre.
- ▶ Cela permet d'assurer l'application correcte du produit en garantissant l'épaisseur de la membrane. L'entrelacement multidirectionnel des fibres offre une meilleure résistance aux tensions dans toutes les directions, ce qui renforce la résistance du système à la traction.
- ▶ Cela contribue à compenser d'éventuelles erreurs de préparation du support.
- ▶ Cela facilite le pontage des fissures et minimise les différences de nivellement du support en renforçant le système face à d'éventuelles ruptures.

PRODUIT

Maille en fibre de verre.

Épaisseur : 225 g/m².

Couleur : Blanc.

Présentation :

Rouleaux de 1 x 60 m et

rouleaux de 1 x 20 m.

