

CLEARCOAT

GAMA
**ULTRA
FLEX**

CLEARCOAT is a single component, transparent and aliphatic polyurethane resin, which once made forms a continuous, elastic, and totally waterproofed membrane, with great durability and resistance to the UV rays and wheatear conditions. Excellent mechanical proprieties and surface hardness. Trafficable.

CLEARCOAT is especially developed for waterproofing those areas where the priority is to maintain the original aesthetics. .

Ideal for the waterproofing of trafficable roofs, terraces, balconies and overhangs. Manually applied, by a solvent resistant roller or brush.

USES


- ▶ Waterproofing of trafficable roofs, terraces, balconies and overhangs
- ▶ As an anti-slip finish for the Ultraflex waterproofing system.

Consumption	±1 Kg/m ² (1 mm thickness)
Tack free at 23°C	±6 hours
Tensile strength at 23°C	>2MPa
Elongation at break at 23°C	>100%
Dilution	5% solvent (<i>airless equipment</i>)
Application method	by brush, roll, or "airless" equipment



GENERAL FEATURES

- **CLEARCOAT** es una membrana 100% impermeable, de gran elasticidad y resistencia al desgaste, que una vez aplicada aporta una gran estabilidad y durabilidad. Completamente alifática y transparente. Resistente a los microorganismos.
- Ideal para la aplicación en baldosas, piedras naturales, madera. Para su aplicación en otro tipo de soportes, consulte al departamento técnico de Eagle Waterproofing Ibérica.
- Se adapta a cualquier superficie, formando un revestimiento continuo, sin juntas, ni solapes, lo que la convierte en el producto ideal para impermeabilizar superficies irregulares.
- Gran resistencia al paso del tiempo, manteniendo su transparencia.
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV. Excelentes propiedades mecánicas: Resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
- No recomendable para la impermeabilización de piscinas, lagos y en general en estructuras en inmersión total en agua.
- No aplicar **CLEARCOAT** en soportes con temperaturas superiores a +35°C.
- No aplicar con presencia de agua o humedad en el soporte.
- Limpieza: No utilizar lejía, ni productos corrosivos.



info@eaglewib.com

Passeig del Progrés, s/n · Pol. Ind. Catex-Molí, Sector E, n. 1 / ES-08640 Olesa de Montserrat (Barcelona) / 93 794 52 25

www.eaglewib.com

EAGLE
Waterproofing Ibérica

