EAGLE
WATERPROOFING

AQUAPOL
NOODHERSTELLINGEN



INSTANT WATERDICHTE DEKLAAG

Scan de QR-code om de applicatievideo te bekijken.

- METEEN WATERDICHT
- AANBRENGEN MET BORSTEL
- GEEN PRIMER NODIG
- GESCHIKT VOOR ELKE ONDERGROND
- DROOG OF NAT



SCHOONMAKEN | AANBRENGEN MET BORSTEL | METEEN WATERDICHT

AQUAPOL

NOODHERSTELLINGEN

AQUAPOL is een instant waterdichte en met vezels versterkte deklaag op wasbasis die meteen een ononderbroken, duurzaam en flexibel membraan creëert dat zowel op het moment zelf als op lange termijn bescherming biedt voor industriële en residentiële daken.

AQUAPOL houdt al het regenwater tegen en werkt meteen dankzij de onmiddellijke vorming van een waterdicht membraan. Het kan zelfs aangebracht worden in vochtige omstandigheden of bij regen.

AQUAPOL is een goedkope en efficiënte instant-oplossing bij noodherstellingen van dakbedekkingen. Geschikt voor allerlei types ondergrond: beton, vezelcement, metaal, dakleer, stopverf, bestaande asfalt- en bitumenbedekking, lood, lei, tegels en bakstenen, plastic en/of metalen goten, harde pvc, afvoerpijpen, riooldeksels, randbedekkingen, ventilatieroosters, golfplaten, koper en zink.

HOGE PRESTATIES IN EXTREME OMSTAND IGHEDEN

AANBRENGEN

- Meng het product zorgvuldig voor gebruik.
- Strijk het product rechtstreeks vanuit het blik met één gelijkmatige beweging van de borstel uit, zodat u voor één laag van 1 tot 2 kg voor 1 m² nodig hebt.
- In uitzonderlijke gevallen kunt u na 2-3 dagen na de eerste laag een bijkomende laag aanbrengen.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

- De staat en de voorbehandeling van de ondergrond kunnen invloed hebben op de hechtingsgraad en de levensduur van de beschermlaag.
- Voor een zo lang mogelijke levensduur van uw reparatie is het belangrijk dat de oppervlakken ondergrond zo schoon mogelijk zijn, dat ze structureel vastzitten en dat er geen water op staat. Verwijder, zo mogelijk, stofresten, losse afval, algen, verontreinigende stoffen, enz.
- Let op scheuren, gleuven of krassen en vul alle holten en onvolkomenheden.
- Kleef de vellen dakleer die los (kunnen) zitten vast met lijm. Indien u blaasjes opmerkt is het een goed idee om die open te snijden, te drogen, samen te brengen en te kleven.
- Gebruik het product niet op XPS- (geëxtrudeerd polystyreen) of pvc-platen of op plaatsen waar later contact mogelijk is met oplosmiddelen of olie.

VERBRUIK

- 1-2 kg per m².



MATERIAALVERZORGING

- Maak gereedschap en benodigdheden schoon met minerale terpentijn.

BEWARING

- Bewaar ongeopend in de oorspronkelijke verpakking op een frisse en droge plaats bij een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C, beschermd tegen rechtstreeks zonlicht en ver weg van ontstekingsbronnen. Bescherm tegen temperaturen onder het vriespunt.
- Zorg er bij transport voor dat het product in verticale positie staat en dat het deksel volledig gesloten is.

HOUDBAARHEID

- Drie jaar in hermetisch gesloten en ongeschonden verpakking.

BELANGRIJK

- Bevat een brandbaar oplosmiddel en bij gebruik en bewaring moeten alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen worden tegen brand. Hou ver weg van ontstekingsbronnen.

info@eagle-waterproofing.com
www.eagle-waterproofing.com

EAGLE WATERPROOFING