EAGLE
WATERPROOFING

AQUAPOL

REPARAÇÕES DE EMERGÊNCIA



REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL INSTANTÂNEO

Digitalize o código QR para ver o vídeo de aplicação.

- INSTANTANEAMENTE IMPERMEÁVEL
- APLICAÇÃO COM PINCEL
- SEM IMPRIMAÇÃO PRÉVIA
- APTO PARA TODO O TIPO DE SUPORTES, HÚMIDOS OU SECOS



LIMPAR



APLICAR COM PINCEL



INSTANTANEAMENTE IMPERMEÁVEL

AQUAPOL
REPARAÇÕES DE EMERGÊNCIA

www.aquapolwaterproofing.com

EAGLE
GROUP

AQUAPOL

REPARAÇÕES DE EMERGÊNCIA

AQUAPOL é um revestimento impermeável instantâneo com base de ceras e reforçado com fibras. Com uma única aplicação, proporciona uma membrana contínua resistente e flexível para proteção de coberturas industriais e domésticas de forma imediata e a longo prazo.

AQUAPOL resiste à água da chuva e atua de forma imediata, produzindo instantaneamente uma membrana impermeável. Também se pode aplicar em condições climatéricas húmidas ou em caso de precipitação.

AQUAPOL é uma solução económica, imediata e eficaz para os trabalhos de reparação de emergência em coberturas. Apto para todo o tipo de suportes: betão, fibrocimento, metal, tela asfáltica, mástique, asfalto e revestimentos betuminosos existentes, chumbo, xisto, azulejos e telhas; calhas de plástico e/ou de metal, PVC rígido, condutas, poços, tapa-juntas, grelhas de ventilação, chapa ondulada, cobre e zinco.

EXCELENTE RENDIMENTO EM CONDIÇOES EXTREMAS

APLICAÇÃO

- Assegure-se de que mistura bem o produto antes de usar.
- Aplique com pincel diretamente a partir da lata, numa única aplicação uniforme, criando uma camada de 1 a 2 kg por m2.
- Em casos extremos, pode ser aplicada uma segunda camada, 2 a 3 dias após a aplicação inicial.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- O estado e a preparação do suporte podem influenciar o nível de adesão e a vida útil do revestimento.
- Para maximizar a durabilidade da reparação, certifique-se de que as superfícies estão o mais limpas possível, são estruturalmente firmes e não têm água estagnada. Se possível, retire os restos de pó, resíduos soltos, algas, contaminantes, etc.
- Tenha atenção às fissuras, fendas ou arranhões, encha os orifícios e corrija as imperfeições.
- Cole com adesivo as lâminas de tela asfáltica que possam estar soltas. Se detetar a presença de bolhas, é aconselhável cortar, secar, voltar a juntar e vedar.
- Não usar em placas de poliestireno extrudido (XPS) ou lâmina de PVC, bem como em zonas nas quais seja possível o contacto posterior com solvente ou óleo.

CADUCIDADE

- 3 anos em recipientes hermeticamente fechados e sem danos.

CAPACIDADE

- 1-2 kg per m².



LIMPEZA

- Limpar ferramentas e equipamentos com diluente adequado.

ARMAZENAMENTO

- Armazene, na embalagem original lacrada, e num lugar fresco e seco, a uma temperatura de 5 °C a 25 °C, protegido da luz solar direta e de fontes de ignição. Proteger da geada.
- Durante o transporte, certifique-se de que o produto está em posição vertical e a tampa está completamente fechada.

IMPORTANTE

- Contém um solvente inflamável. Durante o armazenamento e uso, devem ser tomadas todas as precauções padrão contra incêndios.
- Manter afastado de fontes de ignição.

Cores: Cinzento claro e Vermelho.
Outras cores disponíveis sob consulta.

info@eagle-waterproofing.com
www.eagle-waterproofing.com

EAGLE WATERPROOFING